

⑥ 制水弁付不断水割T字管（V型）

コスモ工機(株)	大成機工(株)
	
コスモバルブ ST 型 ST ソフト（STCPFP、STCF/10M） （ソフトシール弁）	ヤノ T 字管 V 型（TN-65VS） （ソフトシール弁）
・ V 型は、耐震型、免震型不断水割 T 字管に対応口径が無い場合と既設管路に地下式消火栓、空気弁に設置する場合に使用する。 ・ 付属の仕切弁は維持管理用の仕切弁（ソフトシール弁）として使用可能です。 ・ <u>フランジ接合部はフランジ接合部補強金具（7.5K）ブロック形で耐震補強すること。</u> <u>ただし、地下式消火栓、空気弁を設置する場合は除く。</u>	

設計寸法

枝管側 本管側	75	100	150	200	250	300	400	
100	①0.31	①0.32	①コスモ工機(株) ②大成機工(株) 採用寸法					
	②0.31	② -						
150	①0.34	①0.35						
	②0.30	②0.37						
200	①0.36	①0.38						①0.45
	②0.33	②0.39						②0.44
250	①0.39	①0.42						①0.47
	②0.37	②0.38						②0.45
300	①0.42	①0.44						①0.50
	②0.39	②0.40						②0.45
350	① -	① -						① -
	②0.42	②0.43						②0.48
400	① -	① -	① -					
	②0.44	②0.45	②0.50					
450	① -	① -	① -					
	②0.47	②0.48	②0.53					

※特殊な場合を除き、設計寸法は参考値であり、材料を指定するものではありません。

設計書、設計図、完了図の名称

設計書の名称	V 型不断水割 T 字管 DCIP 用 コア付 $\phi \bigcirc \Delta \times \phi \square \bigcirc$
設計図の旗揚げ名称	V 型不断水割 T 字管 DCIP 用 $\phi \bigcirc \Delta \times \phi \square \bigcirc \models \Delta \square$
完了図の旗揚げ名称	V 型不断水割 T 字管 DCIP 用 $\phi \bigcirc \Delta \times \phi \square \bigcirc \models \Delta \square$